



Postup prací:

1. Bude postaveno lešení u západní fasády.
2. Bude postaveno lešení kolem věžičky ze všech čtyřech stran, a to vždy vysunutím střešní tašky. Každá stojka lešení bude před položením na půdní podlahu podložena roznášecí plochou - např. fošnou 300 x 150 mm, tl. 60 mm.
3. Všechny opravované plochy budou řádně umyty tlakovou vodou.
4. Bude provedena oprava jak korunní, tak i kordonové římsy jejich lokálním vytažením.
5. Budou opraveny šamrány kolem oken.
6. Bude provedena výměna klempířských prvků - parapety oken, oplechování říms a dešťový svod, a to včetně nátěru.
7. Bude proveden celoplošný fasádní nátěr dvojnásobný silikonový.
8. Po odstranění lešení kolem věžičky bude provedena oprava pojistné střešní fólie!!!

±0,000 = 347,410 m.n.m. BpV

Vypracoval Ing. Jiří Červený - ČKAIT: 0201037	Zodp. projektant Ing. Jiří Červený - ČKAIT: 0201037	Hlavní architekt -	PROJEKTY ČERVENÝ Ing. Jiří Červený Cihlářská 58, 321 00 Plzeň - Litice mobil: 602.293.768, jiří.cervený@seznam.cz	
Investor Město Starý Plzeňec, Smetanova 932, 33202 Starý Plzeňec				
Akce Oprava historické fasády radnice ve Starém Plzenci			Katastr. území Starý Plzeňec - 755150	Datum 01/2020
Objekt Oprava historické fasády radnice ve Starém Plzenci			Stupeň DUR, DSP	
Obsah výkresu Pohled západní			Měřítko 1:50	Č. výkresu D.1.2.
			Č. paré	